

产品名称： HCS-8122/12D/02D 桌牌式讨论表决发言单元

产品型号： HCS-8122/12D/02D



产品描述：

HCS-8122D 桌牌式讨论表决主席单元

HCS-8112D 桌牌式讨论表决代表单元

HCS-8102D 桌牌式纯讨论代表单元

HCS-8122/12D/02D 桌牌式讨论表决发言单元，操作简单，集选举、投票、表决于一体，只需要轻按发言请求键便可以发言，内置扬声器及耳机插口，音质清晰，具有音量调节旋钮采用专业的 DSP 处理设计，使发言者声音清晰透彻。主席单元具有全权控制会议秩序的优先功能。

产品特性：

- 配合会议系统主机实现讨论发言、投票表决功能
- 人体工学曲线设计，美观大方，具备时尚的纸质桌牌身份显示功能
- 内置数字功放，低耗高能，有效驱动优质的平板扬声器，低频丰满浑厚，中频圆润细腻，高频清晰剔透
- 高指向性话筒并带有双色发言环形指示灯

- “手拉手”连接方式，方便安装和维护，主席单元的连接位置不受限制
- 具有抑制啸叫功能，当话筒打开时，内置的扬声器会自动关闭，防止声音回输
- 带可插拔式环保会议桌牌功能
- 频率响应：20Hz-25KHz
- 咪杆可 330 度全向弯折
- 有效拾音距离 0mm-650mm
- 采用超长寿命、无噪音开关
- 主席机具有批准或否决代表的发言申请功能
- 主席单元不受发言人数限制
- 主席单元可以在会议进程的任意时刻临时性切断代表单元的发言并对正在发言的代表单元作提示以有效管理整个会议进程
- 主席单元具有全权控制会议秩序的优先功能
- 主席单元带液晶显示屏，可查看译员机的操作信息，以及本机监听的语种信息和投票表决的操作信息以及结果
- 单元为无源设备，由系统主机供电。输入电压为 24V，属安全范围
- 单元自带 8 芯航空连接线，线材采用全线铝箔+水线屏蔽，大大降低强电磁波对线材的干扰
- 主席单元的连接位置不受限制，可串联在线路的任意位置
- 自带耳机接口，并可自由调节音量
- “手拉手”电缆串联连接模式，便于安装和维护

技术参数：

电 源	DC24V（主机供电）
单元接口	DIN 8P 航空专用接口
功率消耗	3W
耳机输出	9dBu, 8-32 Ω, 3.5mm 微型插座
扬声器功率	1W
传声器类型	电容式膜片
指向特性	心型
信噪比 (S/N)	> 80dB
串扰衰减	> 80dB
失 真	< 0.10%
频率响应	20Hz-25KH
等效噪声	≈20dB SPL
最大 S P L	105dB（3%门限）
灵敏度	-22dBv/Pa
外形尺寸	218L×138W×56H（MM）
颜 色	墨蓝色